



Equipos Combinados de Medición

Equipo Combinado de Medición formado por tres Transformadores Integrados de Medición montados sobre estructura metálica con caja para tablibla de pruebas en terminales secundarias para verificación en campo. Cumple con las especificaciones de CFE VE100-13, CFE VE100-29 y CFE 54000-56 vigentes. Marca EPRECSA-CHUANGYIN. Manufacturado en México.

Descripción corta		ECM-3E-13.8-8400/120-10/5	ECM-3E-13.8-8400/120-50/5	ECM-3E-13.8-8400/120-200/5	ECM-3E-23-14400/120-10/5	
Tensión	Tensión nominal del sistema kV (valor eficaz)	13.8	13.8	13.8	23	
Tensiones nominales y valores de prueba dieléctrica	Tensión máxima de diseño del equipo del kV (valor eficaz)	15.5	15.5	15.5	27	
	Altitud de instalación (m.s.n.m.)	hasta 2500	hasta 2500	hasta 2500	hasta 2500	
	Tensión nominal del aguante a frecuencia industrial kV (valor eficaz)	Interno	38	38	38	50
		Externo	38	38	38	50
	Tensión nominal del aguante al impulso por rayo kV (valor cresta)	Interno	110	110	110	150
		Externo	110	110	110	150
	Relación unitaria de cada secundario		70	70	70	120
	Relación de transformación (v) (Uprim:Usec) un secundario		8400:120	8400:120	8400:120	14400:120
Relación de transformación para facturación (De un solo devanado)		10:5	50:5	200:5	10:5	
Exactitud y carga nominal para medición y protección	Clase de exactitud Voltaje	0.2	0.2	0.2	0.2	
	Clase de exactitud Corriente	0.2S	0.2S	0.2S	0.2S	
	Intervalos de cargas de protección (VA)	0-50	0-50	0-50	0-50	
	Intervalos de cargas de protección (VA)	0-15	0-15	0-15	0-15	
	Factor de Sobrecorriente	1.2	1.2	1.2	1.2	
	Factor de potencia	0.8	0.8	0.8	0.8	

Equipos Combinados de Medición

Equipo Combinado de Medición formado por tres Transformadores Integrados de Medición montados sobre estructura metálica con caja para tabllila de pruebas en terminales secundarias para verificación en campo. Cumple con las especificaciones de CFE VE100-13, CFE VE100-29 y CFE 54000-56 vigentes. Marca EPRECSA-CHUANGYIN. Manufacturado en México.

Descripción corta		ECM-3E-23-14400/120-50/5	ECM-3E-23-14400/120-200/5	ECM-3E-34.5-20125/115-10/5	ECM-3E-34.5-20125/115-50/5	ECM-3E-34.5-20125/115-200/5	
Tensión	Tensión nominal del sistema kV (valor eficaz)	23	23	34.5	34.5	34.5	
Tensiones nominales y valores de prueba dieléctrica	Tensión máxima de diseño del equipo del kV (valor eficaz)	27	27	38	38	38	
	Altitud de instalación (m.s.n.m.)	hasta 2500	hasta 2500	hasta 2500	hasta 2500	hasta 2500	
	Tensión nominal del aguante a frecuencia industrial kV (valor eficaz)	Interno	50	50	70	70	70
		Externo	50	50	70	70	70
	Tensión nominal del aguante al impulso por rayo kV (valor cresta)	Interno	150	150	200	200	200
		Externo	150	150	200	200	200
	Relación unitaria de cada secundario	120	120	175.1	175.1	175.1	
Relación de transformación (v) (Uprim:Usec) un secundario	14400:120	14400:120	20125:115	20125:115	20125:115		
Relación de transformación para facturación (De un solo devanado)	50:5	200:5	10:5	50:5	200:5		
Exactitud y carga nominal para medición y protección	Clase de exactitud Voltaje	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	
	Clase de exactitud Corriente	0.2S	0.2S	0.2S	0.2S	0.2S	
	Intervalos de cargas de protección (VA)	0-50	0-50	0-100	0-100	0-100	
	Intervalos de cargas de protección (VA)	0-15	0-15	0-15	0-15	0-15	
	Factor de Sobrecorriente	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	
	Factor de potencia	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	

CONTÁCTANOS:



(55) 52072111
(55) 57193162



5513537960

www.itepeyac.com
ventas@itepeyac.com

